

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE:	CR.LUX NOOR BERRY
FORMAT:	120x260(6mm)
ÉPAISSEUR(mm):	
DATE:	02/04/2022
CODE:	054.200.0877.10660
GROUPE:	GROUPER Bla UNE-EN 14411 Annexe G / SASO ISO 13006:2018 Annexe G
TYPE DE TUILE:	GL
PIECE DE FINITION:	CR LUX
FAMILLE:	CR LUX-GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ POLI RECTIFIÉE
NOMBRE DE GRAPHIQUES:	



TEST	VALEUR
UNE-EN ISO 10545-2	CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES SATISFAIT À LA NORME
UNE-EN ISO 10545-3	ABSORPTION D'EAU ≤ 0,5 %
UNE-EN ISO 10545-4	RÉSISTANCE À LA FLEXION >1000 N
	FORCE DE RUPTURE ≥ 40 N/mm ²
UNE-EN ISO 10545-6	RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE (MM ³) < 130 mm ³
UNE-EN ISO 10545-7	RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE PEI III
UNE-EN ISO 10545-8	DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE <7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
UNE-EN ISO 10545-9	RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE RÉSISTE
UNE-EN ISO 10545-11	RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE RÉSISTE
UNE-EN ISO 10545-12	RÉSISTANCE AU GEL RÉSISTE
UNE-EN ISO 10545-13	CHEMICAL RESISTANCE - CHLORURE D'AMMONIUM 100 G/L A
	CHEMICAL RESISTANCE - L'HYPOCHLORITE DE SODIUM 20 MG/L A
	CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE HYDROCHLORIQUE 3% SATISFAIT À LA NORME
	CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE CITRIQUE 100 G/L SATISFAIT À LA NORME
	CHEMICAL RESISTANCE - HYDROXYDE DE POTASSIUM 30 G/L SATISFAIT À LA NORME
UNE-EN ISO 10545-14	RÉSISTANCE AUX TACHES - AGENT VERT EN HUILE LÉGÈRE 5
	RÉSISTANCE AUX TACHES - SOLUTION IODE DANS L'ALCOOL 5
	RÉSISTANCE AUX TACHES - HUILE D'OLIVE 5

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

TEST		VALEUR
UNE 41901:2017 EX	CLASSEMENT DES SOLS SELON LEUR GLISSANCE (PENDULUM)	-
DIN 51130	ANGLE CRITIQUE DE GLISSANCE (RAMPE)	-
DIN 51097	ANGLE CRITIQUE GLISSANCE. ZONES HUMIDES EN PIEDS NUS	-
(PTV) DRY	CLASSEMENT SELON LES VALEURS DES ESSAIS AU PENDULE (PTV) DRY	-
(PTV) WET	CLASSEMENT SELON LES VALEURS DES ESSAIS AU PENDULE (PTV) WET	-
ANSI A326.3	COEFFICIENT DYNAMIQUE DE FRICTION (DCOF) DES SOLS RIGIDES	-

TEST		VALOR UPEC
	CLASSEMENT UPEC	-

Déclaration de Conformité CE:

https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/113/DdP_DoP_N003CPR2013.pdf

DÉPARTEMENT TECHNIQUE
PAMESA CERÁMICA