

PODATKOVNA KARTICA IZDELKA

gorenje



Hotte HO800 - DK63MCLI 473193

Plus produit :

Ligne de produit	Classico
Types de commandes	Touches
Aspiration périmétrale	✓
Filtre(s) à graisse	Filtre(s) à graisse en aluminium
Filtre à graisse lavable	✓
Nombre de vitesses d'aspiration	4
Commande de l'éclairage	Interrupteur Marche/Arrêt
Type d'éclairage	Halogène
Nombre de filtres	1
Réf. Filtre à charbon actif	180177
Débit en mode évacuation, vitesse 1	218 m³/h
Débit d'air (évacuation)	621 m³/h
Niveau sonore (mini)	46 dB(A)re 1 pW
Niveau sonore (max)	65 dB(A)re 1 pW
Réf. Filtre métallique	184756
Puissance absorbée à la vitesse 1	88 W
Puissance absorbée à la vitesse 2	106 W
Puissance absorbée à la vitesse 3	140 W

Informations de base :

Marque	Gorenje
Nom du produit / Famille	Hotte
Nom du produit/Référence commerciale	HO800 - DK63MCLI
Code article	473193
Code NEA (Numérotation européenne par article)	3838942007996
Couleur de la carrosserie	Champagne
Matériau de la carrosserie	Tôle laquée
Couleur de la cheminée décorative	Champagne
Matériau de la cheminée décorative	Tôle laquée
Type de hotte	Décorative
Type d'installation	Pose libre, murale
Emplacement du moteur	Moteur intégré dans la hotte
Mode de fonctionnement	Convertible
Puissance absorbée maximale (W)	280 W
Intensité du courant (A)	10 A
Tension (V)	220-240 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Certificats de conformité	CE
Longueur du câble de raccordement (cm)	120 cm
Type de prise secteur	Anglaise
Hauteur de la cheminée décorative (mm)	590/830
Hauteur du produit, sans cheminée décorative (mm)	310 mm
Poids net (kg)	17,6 Kg
Poids brut (kg)	20,4 Kg
Largeur du produit	600 mm
Hauteur du produit	310 mm
Profondeur du produit	500 mm
Largeur du produit emballé	680 mm
Hauteur du produit emballé	700 mm
Profondeur du produit emballé	480 mm

Caractéristiques :

Type de commandes	Mécaniques
Type de commandes manuelles	Boutons
Type de commandes automatiques	N
Nombre de moteurs	1
Puissance totale du (des) moteur(s) (W)	240 W
Nombre de vitesses d'aspiration	4
Débit d'air maximum en évacuation (m³/h)	621 m³/h
Débit d'air maximum en recyclage (m³/h)	545 m³/h

Réglage de l'éclairage	Marche/arrêt
Nombre de lampes	2
Type de lampes utilisées	Halogène
Puissance totale des lampes (W)	40 W
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	65 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur pour gaine d'évacuation (mm)	150 mm
Clapet anti-retour	Non
Matériau du filtre à graisse	Aluminium lavable
Filtre anti-odeurs	En option